



Myers MSS-AK-WLD1 Smart-Sensor, der auf 433 und 315 Radiofrequenzen arbeitet, mit einer Übertragungsentfernung von 100. Das Gerät verfügt über Bodeninstallation und bietet einen Blitz-Alarmmodus zur Alarmbenachrichtigung. In einem Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 54 mm Durchmesser mal 35 mm Höhe untergebracht, wiegt der Sensor 46. Betrieben durch eine 3V DC-Quelle mit einem Ruhestrom von 10 und einem Spitzenstrom von 65, mit Niedrigbatterie-Anzeige bei 2V. Arbeitet bei Temperaturen von -20°C bis 40°C mit einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 20-95% RH nicht kondensierend, und einem Lagertemperaturbereich von -30°C bis 50°C.

Produktdetails	
Modell	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Spezifikationen	
Funkfrequenz	433 MHz, 315 MHz
Übertragungsentfernung	100 m
Elektrische Spezifikationen	
Ruhestrom	≤ 10 µA
Spitzenstrom	≤ 65 mA
Niedrige Batteriespannung	≤ 2 V
Alarmspezifikationen	
Alarmmodus	Blitzalarm
Mechanische Spezifikationen	
Installationsmethode	Boden
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen	Ø54 x 35 mm
Gewicht	46 g
Leistung	
Gleichstromquelle	3 V

Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre