



Myers MSS-AK-WLD1 sensor inteligente que opera en frecuencias de radio de 433 y 315 con una distancia de transmisión de 100. La unidad cuenta con instalación en suelo y proporciona modo de alarma con destello para notificación de alertas. Alojado en una carcasa de plástico con dimensiones de 54mm de diámetro por 35mm de altura, el sensor pesa 46. Alimentado por fuente de 3V CC con corriente en reposo de 10 y corriente pico de 65, con indicación de batería baja a 2V. Opera en temperaturas de -20°C a 40°C con rango de humedad de 20-95% HR sin condensación, y rango de temperatura de almacenamiento de -30°C a 50°C.

Detalles del producto	
Modelo	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz, 315 MHz
Distancia de transmisión	100 m
Especificaciones eléctricas	
Corriente de reposo	≤ 10 µA
Corriente máxima	≤ 65 mA
Voltaje de batería bajo	≤ 2 V
Especificaciones de alarma	
Modo de alarma	Alarma de destello
Especificaciones mecánicas	
Método de instalación	Piso
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	Ø54 x 35 mm
Peso	46 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	3 V

Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Garantía	3 años