



Capteur intelligent Myers MSS-AK-WLD1 fonctionnant sur les fréquences radio 433 et 315 avec une distance de transmission de 100. L'unité dispose d'une installation au sol et fournit un mode d'alarme flash pour la notification d'alerte. Logé dans un boîtier en plastique avec des dimensions de 54mm de diamètre par 35mm de hauteur, le capteur pèse 46. Alimenté par une source 3V CC avec un courant de veille de 10 et un courant de crête de 65, avec indication de batterie faible à 2V. Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C avec une plage d'humidité de 20-95% HR sans condensation, et une plage de température de stockage de -30°C à 50°C.

Détails du produit	
Modèle	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz, 315 MHz
Distance de transmission	100 m
Spécifications électriques	
Courant de repos	≤ 10 µA
Courant de crête	≤ 65 mA
Tension de batterie faible	≤ 2 V
Spécifications d'alarme	
Mode alarme	Alarme flash
Spécifications mécaniques	
Méthode d'installation	Sol
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	Ø54 x 35 mm
Poids	46 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	3 V

Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	3 ans