



Myers MSS-AK-WLD1 sensore smart che opera sulle frequenze radio 433 e 315 con una distanza di trasmissione di 100. L'unità prevede installazione a pavimento e fornisce modalità di allarme flash per la notifica degli avvisi. Alloggiato in un involucro in plastica con dimensioni di 54mm di diametro per 35mm di altezza, il sensore pesa 46. Alimentato da sorgente 3V DC con corrente a riposo di 10 e corrente di picco di 65, con indicazione di batteria scarica a 2V. Opera a temperature da -20°C a 40°C con intervallo di umidità 20-95% RH senza condensa, e intervallo di temperatura di stoccaggio da -30°C a 50°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz, 315 MHz
Distanza di trasmissione	100 m
Specifiche elettriche	
Corrente a riposo	≤ 10 µA
Corrente di picco	≤ 65 mA
Bassa tensione della batteria	≤ 2 V
Specifiche allarme	
Modalità allarme	Allarme flash
Specifiche meccaniche	
Metodo di installazione	Pavimento
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	Ø54 x 35 mm
Peso	46 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	3 V

Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	3 anni