



Myers MSS-AK-WLD1 inteligentny czujnik pracujący na częstotliwościach radiowych 433 i 315 z zasięgiem transmisji 100. Urządzenie montowane na podłodze, wyposażone w tryb alarmu błyskowego do powiadamiania o alertach. Zamknięte w plastikowej obudowie o wymiarach 54mm średnicy i 35mm wysokości, czujnik waży 46. Zasilany źródłem 3V DC z prądem spoczynkowym 10 i prądem szczytowym 65, ze wskaźnikiem niskiego poziomu baterii przy 2V. Pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C przy wilgotności 20-95% RH bez kondensacji, zakres temperatury przechowywania od -30°C do 50°C.

Szczegóły produktu	
Model	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Specyfikacje	
Częstotliwość radiowa	433 MHz, 315 MHz
Odległość transmisji	100 m
Specyfikacje elektryczne	
Prąd jałowy	≤ 10 µA
Prąd szczytowy	≤ 65 mA
Niskie napięcie akumulatora	≤ 2 V
Specyfikacje alarmów	
Tryb alarmowy	Alarm błyskowy
Specyfikacje mechaniczne	
Metoda instalacji	Piętro
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	Ø54 x 35 mm
Waga	46 g
Moc	
Źródło zasilania DC	3 V

Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata