



Myers MSS-AK-WLD1 розумний датчик, що працює на радіочастотах 433 та 315 з дальністю передачі 100. Пристрій передбачає підлогове встановлення та забезпечує режим світлової сигналізації для сповіщення про тривогу. Датчик розміщений у пластиковому корпусі з розмірами 54 мм в діаметрі та 35 мм у висоту, вага становить 46. Живлення від джерела постійного струму 3 В з током холостого ходу 10 та піковим струмом 65, індикація низького заряду батареї при 2 В. Працює при температурах від -20°C до 40°C з діапазоном вологості 20-95% RH без конденсації та діапазоном температури зберігання від -30°C до 50°C.

Деталі продукту	
Модель	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Характеристики	
Радіочастота	433 МГц, 315 МГц
Дальність передавання	100 м
Електричні характеристики	
Струм холостого ходу	≤ 10 мкА
Піковий струм	≤ 65 мА
Низький заряд акумулятора	≤ 2 В
Характеристики сигналізації	
Режим тривоги	Світлова сигналізація
Механічні характеристики	
Спосіб монтажу	Підлога
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	Ø54 x 35 мм
Вага	46 г
Живлення	
Джерело постійного струму	3 В

Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Гарантія	3 роки