



Myers MSS-AK-WS1 chytrá siréna s nástěnnou montáží, detekční vzdáleností 6 metrů a detekčním úhlem 110 stupňů. Kromě vestavěného pohybového senzoru může zařízení fungovat také jako centrální hub, který lze spárovat až s 8 dálkovými ovladači a organizovat připojené dveřní a pohybové senzory do až 4 nezávislých zón. Komunikuje prostřednictvím rádiové frekvence 433 MHz s dosahem přenosu 80 metrů. Vybavena duálními režimy alarmu včetně zvukového výstupu 110 dB a světelného alarmu. Napájena baterií LiPo 3,7V s kapacitou 600 mAh s klidovým proudem 80 a špičkovým proudem 380. Umístěna v plastovém pouzdře o rozměrech 139 x 74 x 74 mm s hmotností 203 g. Provozní teplota od -20°C do +40°C s tolerancí vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace.

Podrobnosti o produktu

Model	MSS-AK-WS1
SKU	7955

Specifikace

Rádiová frekvence	433 MHz
Přenosová vzdálenost	80 m

Elektrické specifikace

Klidový proud	≤ 80 μA
Špičkový proud	≤ 380 mA

Specifikace alarmů

Zvuk alarmu	≥ 110 dB
Režim alarmu	Zvuk, Blikající alarm

Mechanické specifikace

Detekční vzdálenost	6 m
Způsob instalace	Zed'
Detekční úhel (stěna)	110°
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	139 x 74 x 74 mm
Hmotnost	203 g

Síla	
Typ baterie	LiPo 3,7V
Kapacita baterie	600 mAh
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	3 roky