



Myers MSS-AK-WS1 Smart-Sirene mit Wandmontage, einer Erfassungsreichweite von 6 Metern und einem Erfassungswinkel von 110 Grad. Neben dem integrierten Bewegungssensor kann das Gerät auch als zentrale Einheit fungieren und sich mit bis zu 8 Fernbedienungen koppeln sowie verbundene Tür- und Bewegungssensoren in bis zu 4 unabhängige Zonen organisieren. Kommuniziert über 433 MHz Funkfrequenz mit einer Übertragungsreichweite von 80 Metern. Ausgestattet mit zwei Alarmmodi einschließlich Tonausgabe bei 110 dB und Blitzalarm. Betrieben durch einen 600 mAh LiPo 3,7V Akku mit einem Ruhestrom von 80 und einem Spitzenstrom von 380. Untergebracht in einem Kunststoffgehäuse mit den Maßen 139 × 74 × 74 mm und einem Gewicht von 203 g. Arbeitet bei Temperaturen von -20°C bis +40°C mit einer Feuchtigkeitstoleranz von 20-95% RH nicht kondensierend.

Produktdetails	
Modell	MSS-AK-WS1
SKU	7955
Spezifikationen	
Funkfrequenz	433 MHz
Übertragungsentfernung	80 m
Elektrische Spezifikationen	
Ruhestrom	≤ 80 µA
Spitzenstrom	≤ 380 mA
Alarmspezifikationen	
Alarmton	≥ 110 dB
Alarmmodus	Ton, Blitzalarm
Mechanische Spezifikationen	
Erkennungsabstand	6 m
Installationsmethode	Wand
Erfassungswinkel (Wand)	110°
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen	139 x 74 x 74 mm

Gewicht	203 g
Leistung	
Batterietyp	LiPo 3,7V
Batteriekapazität	600 mAh
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre