



Sirena inteligente Myers MSS-AK-WS1 con instalación de montaje en pared, distancia de detección de 6 metros y ángulo de detección de 110 grados. Además de su sensor de movimiento integrado, el dispositivo también puede funcionar como hub central, emparejándose con hasta 8 controles remotos y organizando sensores de puerta y movimiento conectados en hasta 4 zonas independientes. Se comunica mediante radiofrecuencia de 433 MHz con una distancia de transmisión de 80 metros. Equipada con modos de alarma duales que incluyen salida de sonido a 110 dB y alarma de destello. Alimentada por una batería LiPo de 600 mAh y 3,7V con corriente en reposo de 80 y corriente pico de 380. Alojada en carcasa de plástico con dimensiones de 139 × 74 × 74 mm y un peso de 203 g. Opera en temperaturas de -20°C a +40°C con tolerancia de humedad del 20-95% HR sin condensación.

Detalles del producto	
Modelo	MSS-AK-WS1
SKU	7955
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	80 m
Especificaciones eléctricas	
Corriente de reposo	≤ 80 μA
Corriente máxima	≤ 380 mA
Especificaciones de alarma	
Sonido de alarma	≥ 110 dB
Modo de alarma	Sonido, Alarma de destello
Especificaciones mecánicas	
Distancia de detección	6 m
Método de instalación	Pared
Ángulo de detección (pared)	110°
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	139 x 74 x 74 mm

Peso	203 g
Potencia	
Tipo de batería	LiPo 3.7V
Capacidad de batería	600 mAh
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Garantía	3 años