



Sirène intelligente Myers MSS-AK-WS1 avec installation murale, une distance de détection de 6 mètres et un angle de détection de 110 degrés. En plus de son capteur de mouvement intégré, l'appareil peut également fonctionner comme hub central, se couplant avec jusqu'à 8 télécommandes et organisant les capteurs de porte et de mouvement connectés en jusqu'à 4 zones indépendantes. Communique via radiofréquence 433 MHz avec une portée de transmission de 80 mètres. Équipée de deux modes d'alarme incluant une sortie sonore de 110 dB et une alarme flash. Alimentée par une batterie LiPo 3,7V de 600 mAh avec un courant de veille de 80 et un courant de crête de 380. Boîtier en plastique mesurant 139 × 74 × 74 mm avec un poids de 203 g. Fonctionne à des températures de -20°C à +40°C avec une tolérance d'humidité de 20-95% HR sans condensation.

Détails du produit	
Modèle	MSS-AK-WS1
SKU	7955
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz
Distance de transmission	80 m
Spécifications électriques	
Courant de repos	≤ 80 µA
Courant de crête	≤ 380 mA
Spécifications d'alarme	
Son d'alarme	≥ 110 dB
Mode alarme	Son, Alarme flash
Spécifications mécaniques	
Distance de détection	6 m
Méthode d'installation	Mur
Angle de détection (mur)	110°
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	139 x 74 x 74 mm

Poids	203 g
Puissance	
Type de batterie	LiPo 3.7V
Capacité de la batterie	600 mAh
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	3 ans