



Sirena smart Myers MSS-AK-WS1 con installazione a parete, distanza di rilevamento di 6 metri e angolo di rilevamento di 110 gradi. Oltre al sensore di movimento integrato, il dispositivo può anche funzionare come hub centrale, abbinandosi a un massimo di 8 telecomandi e organizzando i sensori di porte e movimento collegati in un massimo di 4 zone indipendenti. Comunica tramite radiofrequenza a 433 MHz con una distanza di trasmissione di 80 metri. Dotata di doppia modalità di allarme che include uscita sonora a 110 dB e allarme lampeggiante. Alimentata da una batteria LiPo 3,7V da 600 mAh con corrente a riposo di 80 e corrente di picco di 380. Alloggiata in una struttura in plastica con dimensioni di 139 × 74 × 74 mm e un peso di 203 g. Funziona a temperature da -20°C a +40°C con tolleranza di umidità del 20-95% RH senza condensa.

Dettagli del prodotto	
Modello	MSS-AK-WS1
SKU	7955
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz
Distanza di trasmissione	80 m
Specifiche elettriche	
Corrente a riposo	≤ 80 µA
Corrente di picco	≤ 380 mA
Specifiche allarme	
Suono allarme	≥ 110 dB
Modalità allarme	Suono, Allarme flash
Specifiche meccaniche	
Distanza di rilevamento	6 m
Metodo di installazione	Parete
Angolo di rilevamento (parete)	110°
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	139 x 74 x 74 mm
Peso	203 g

Potenza	
Tipo di batteria	LiPo 3,7V
Capacità della batteria	600 mAh
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	3 anni