



Myers MSS-AK-RC1 Smart-Sensor-Gerät, das auf 433- und 315-Radiofrequenzen arbeitet, mit einer Übertragungsbereich von 40. Untergebracht in einem Kunststoffgehäuse mit den Maßen 57 × 31,5 × 11,5 mm und einem Gewicht von 20 g. Betrieben durch eine CR2032-Batterie mit einer 3 V DC Stromquelle. Arbeitet bei Temperaturen von -20°C bis +40°C mit einer Feuchtigkeitstoleranz von 20-95% RH nicht kondensierend und einem Lagertemperaturbereich von -30°C bis +50°C.

Produktdetails	
Modell	MSS-AK-RC1
SKU	7956
Spezifikationen	
Funkfrequenz	433 MHz, 315 MHz
Übertragungsbereich	40 m
Mechanische Spezifikationen	
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen	57 x 31.5 x 11.5 mm
Gewicht	20 g
Leistung	
Gleichstromquelle	3 V
Batterietyp	CR2032
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre

