

MOTORIZED
ZOOM

FULL COLOUR
24/7



4K8MP
ULTRA HD

The Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH is a CCTV camera featuring a 1/2.7" CMOS sensor that supports video resolutions up to 3840x2160 at 25 fps. This device includes both NTSC and PAL mainstream and substream outputs, with various resolution options. It operates in a temperature range from -40°C to +60°C and is housed in IP66-rated plastic for weather resistance. The camera provides motorized zoom and features infrared illumination with a distance of 30 meters and a beam spread of 80 degrees, enabling enhanced night vision capabilities.

3-osé upevnění

Vysoká citlivost s technologií Starvis

Hodnocení IP 66

IR LED

Mobilní aplikace Partizan

Zaznamenejte do Partizan Cloud Storage

Podpora karet SD

Podpora inteligentních funkcí

Podrobnosti o produktu

Model	IPS-204X-IR
SKU	1231231
Obrazový senzor	
NTFC Mainstream	3840x2160@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
PAL Podstream	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Typ bitrates (ručně)	256 kb/s - 16384 kb/s
Typ bitrate (proměnný)	Nejnižší, Nižší, Nízký, Střední, Vyšší, Nejvyšší
Profil kodeku 264	Hlavní, Hlavní, Vysoký
Profil kodeku 265	Základní, Hlavní, Vysoký
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Dynamický rozsah WDR	120 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Exposure range	0.256 - 65236 s
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Poměr S/N	50 dB

Citlivost	0.009Lux
Sensor	1/27" CMOS
Video funkce	BLC, HLC, WDR, AGC, Pomalu závěrka, Ochranné masky
Objektiv	
Ovládání	Motorizovaný
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Úhel pohledu (horizontální)	31.4 - 113 °
Iris	1.6F
Typ čočky	Sférický
Úhel pohledu (vertikální)	17.6 - 58.4 °
Zoom	Motorový
IR LED	
Šíření paprsku	80°
Vzdálenost	30m
IR Cut filtr	Automatický
Počet LED diod	4kus
Vlnová délka	850nm
Síť	
Řídicí port	9988
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Síťové funkce	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
ONVIF port	80
Podpora ONVIF	ONVIF 2.6
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://sample1
Funkce chytré kamery	

Chytré funkce	Detekce obličeje, Detekce chodců, Detekce vozidel, Detekce narušení obvodu, Detekce překročení čáry, Křížové počítání, Detekce stacionárních objektů, Teplotní mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračního čísla, Detekce vzácných zvuků, Detekce v oblasti entress, Detekce opuštění oblasti, Rozpoznávání obličeje (vyžaduje NVR), Rozpoznávání registračních značek (vyžaduje NVR)
Default credentials	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Cloud abilities	Remote access, Cloud recording, PUSH notifications
Desktop apps	Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Finský, ruština, česky, Arabština, Ukrajinský, Turecký, Španělský, portugalština, Italsky, Němčina, Francouzština
Webové prohlížeče	Internet Explorer
External interfaces	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
TF Card	≤256 Gb
Power	
DC consumption	1500 mA
DC power source	12V
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
PoE	PoE Class 0
Rozměry	
Dimensions	182x122x238 mm
Stavební materiál	Plastik
Hodnocení IP	IP 66
Montážní materiál	Plastik
Provozní teplota	-40 °C ... +60 °C

Hmotnost	920g
Obecné	
Záruka	3Years
zahrnuto	ano