

MOTORIZED
ZOOM

FULL COLOUR
24/7



4K8MP
ULTRA HD

The Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH is a CCTV camera featuring a 1/2.7" CMOS sensor that supports video resolutions up to 3840x2160 at 25 fps. This device includes both NTSC and PAL mainstream and substream outputs, with various resolution options. It operates in a temperature range from -40°C to +60°C and is housed in IP66-rated plastic for weather resistance. The camera provides motorized zoom and features infrared illumination with a distance of 30 meters and a beam spread of 80 degrees, enabling enhanced night vision capabilities.

Трьох осьовий монтаж

Висока чутливість з технологією Starvis

Рейтинг IP 66

ІЧ підсвітка

Мобільний додаток Partizan

Record to Partizan Cloud Storage

Підтримка карт пам'яті SD

Підтримка розумних функцій

Деталі продукту	
Model	IPS-204X-IR
SKU	1231231
Датчик зображення	
NTSC Основний потік	3840x2160@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
PAL субпотік	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Тип бітрейту (ручний)	256 kb/s - 16384 kb/s
Тип бітрейту (змінний)	Найнижчий, Нижчий, Низький, Середній, Вищий, Найвищий
Профіль кодека 264	Базовий, Основний, Високий
Профіль кодека 265	Базовий, Основний, Високий
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Динамічний діапазон WDR	120 dB
Режим експозиції	Авто, Ручний
Exposure range	0.256 - 65236 s

Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Відношення сигнал/шум	50 dB
Чутливість	0.009Lux
Sensor	1/27" CMOS
Функції відео	БЛК, НЛС, ВДР, АГС, Повільна витримка, Приватні маски
Лінза	
Управління	Моторизоване
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Кут огляду (горизонтальний)	31.4 - 113 °
Iris	1.6F
Тип об'єктива	Сферичний
Кут огляду (вертикальний)	17.6 - 58.4 °
Zoom	Motorized
ІЧ підсвітка	
Кут розсіювання	80°
Відстань	30m
ІЧ фільтр	Автоматичний
Кількість світлодіодів	4шт
Довжина хвилі	850nm
Мережа	
Контрольний порт	9988
ІР-адрес за замовчуванням	DHCP
НТТР порт	80
Мережеві функції	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Мережева інтерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Порт ONVIF	80
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.6
RTSP порт	554

RTSP URL	rtsp://sample1
Функції смарт-камери	
Розумні функції	Визначення обличчя, Виявлення пішоходів, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень по периметру, Виявлення переходу лінії, Перехресний підрахунок, Виявлення стаціонарних об'єктів, Теплова карта, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Виявлення рідкісного звуку, Виявлення регіону вхідних даних, Виявлення виходу з регіону, Розпізнавання обличчя (Потрібен NVR), Розпізнавання номерних знаків (Вимагає NVR)
Default credentials	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Software	
Cloud abilities	Remote access, Cloud recording, PUSH notifications
Desktop apps	Setup Tool, Partizan
Мобільний додаток	Partizan
Мови веб-браузерів	Англійська, Фінська, російський, Чеська, Арабська, Українська, Турецька, Іспанська, Португальська, Італійська, Німецька, Французька
Веб-браузери	Internet Explorer
External interfaces	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
TF Card	≤256 Gb
Power	
DC consumption	1500 mA
DC power source	12V
DC блочний живлення	Включено
PoE	PoE Class 0
Розміри	
Dimensions	182x122x238 мм

Будівельний матеріал	Пластик
IP рейтинг IP	IP 66
Монтажний матеріал	Пластик
Температура експлуатації	-40 °C ... +60 °C
Вага	920g
Загальні	
Гарантія	3Years
включений	так